AUTOCON® III 400

НОВИНКА

Прибор для высокочастотной хирургии

KARL STORZ — ENDOSKOPE

Новый ВЧ-прибор класса High-End от KARL STORZ обеспечивает наивысшее удобство для пользователя и простое обращение. На цветном сенсорном экране 9" выведены процедуры для всех областей применения, которые пользователь может выбрать в зависимости от потребностей.

Посредством педального переключателя можно менять настройки (например одного гнезда) во время операции из зоны стерильности. Через него можно также управлять на выбор двумя гнездами с отдельными инструментами.

Генератор точно регулирует максимальную мощность 400 Вт (монополярную и биполярную). Каждый раз подается только такое количество энергии, которое необходимо для желаемого воздействия на ткань. Таким образом прибор гарантирует максимальную эффективность и в то же время максимальную безопасность для пацента.

Обзор преимуществ:

- **Наивысшее удобство для пользователя благодаря цветному сенсорному экрану 9"**
- **Заранее запрограммированные процедуры для каждой области медицины**
- **Многопрофильное применение**
- **Монополярная и биполярная мощность 400 Вт**
- **Контроль нейтрального электрода обеспечивает максимальную безопасность для пациента**
- **Автоматическая эвакуация операционного дыма при помощи S-PILOT™ от KARL STORZ**
- **Лучшие санитарно-гигиенические условия благодаря гладкой поверхности**
- **Возможность интеграции в KARL STORZ OR1™**

AUTOCON® III 400

НОВИНКА

Прибор для высокочастотной хирургии, рекомендуемая стандартная комплектация

KARL STORZ — ENDOSKOPE

UH 400

Электрокоагулятор AUTOCON® III 400, рабочее напряжение 220 – 240 В перем. тока, 50/60 Гц

Комплектация:

Сетевой кабель

Высокочастотные соединительные гнезда
монополярные :
2x 3-конт. тип США
гнездо 5 мм KARL STORZ/Erbe VIO
2x гнездо 4 мм (с ножным переключением)
BOVIE (с ножным переключением)
биполярные:
2x 2-конт. тип США (28.58)
3x KARL STORZ/Erbe VIO
нейтральный электрод 2-х полюсный

Системные требования:
Версия программного обеспечения
SCB R-UI 20090001-46 или выше.
С возможностью интеграции в OR1™ с KARL STORZ-SCB control NEO.

UH 400U

То же, рабочее напряжение 100 – 127 В перем. тока, 50/60 Гц

Технические характеристики:

Максимальная мощность	монополярный режим: 400 Вт (на 200 Ом) биполярный режим: 400 Вт (на 75 Ом)
Рабочее напряжение	230 В перем. тока, 50/60 Гц (UH 400) 110 В перем. тока, 50/60 Гц (UH 400U)
Вес	12,5 кг
Гнезда	монополярные: 2 биполярные: 2 (с возможностью расширения до 3)

Частота на выходе	350 кГц/1 МГц
Размеры Ш x В x Г	447 x 177 x 457 мм
Модель	IEC 60601-1, CE по MDD

*

Опциональные принадлежности для AUTOCON® III 400, см. стр. U 34-36

Компоненты/Запасные части, см. главу 18

AUTOCON® III 400

НОВИНКА

Компоненты системы

KARL STORZ — ENDOSKOPE

Однопедальный переключатель

UF 901

Двухпедальный переключатель

UF 902

СТОРОНА ПРИБОРА

СТОРОНА ПАЦИЕНТА

SCB®

Соединительный кабель

27806 UR

Электрод нейтральный

27805

Монополярный ВЧ-кабель

монополярный

26 5200 45

Рукоятка

26 5200 43

Биполярный ВЧ-кабель

биполярный

26176 LE

Электрод, крючкообразный, высокочастотный, для артроскопии



28801 EF/EG/EH

Электрод, шариковый, высокочастотный, для артроскопии

28801 EA/EB/EC/ED

Щипцы по KELLY, захватывающие, ROBI®



38851 MD

ПРИБОРЫ ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ХИРУРГИИ

Переключатели

	UF 901	**Однопедальный переключатель,** с кнопкой для функции переключения, для использования с ВЧ-генераторами
	UF 902	**Двухпедальный переключатель,** с кнопкой для функции переключения, для использования с ВЧ-генераторами

Нейтральные электроды

монополярный

	27805	**Электрод,** нейтральный, из электропроводящего силикона, с 2 резиновыми креплениями, контактная площадь A = 500 см², для использования с соединительным кабелем 27806
	27806 UR	**Соединительный кабель,** для нейтрального электрода 27805
	27806 US	**Соединительный кабель,** для нейтрального электрода 27802
	27802	**Электрод,** нейтральный, для одноразового использования, контактная площадь разделена на две части, A = 169 см², 50 шт./ упаковка, необходим соединительный кабель 27801

монополярный

Монополярные ВЧ-инструменты – электроды

	26 5200 45	**Высокочастотный кабель,** для рукоятки для электродов **26** 5200 43, длина 400 см
	**26** 5200 43	**Рукоятка для электродов,** с двумя кнопками для активации монополярного генератора, желтая кнопка: монополярное резание, синяя кнопка: монополярная коагуляция (необходим высокочастотный кабель **26** 5200 45)
	26 5200 46	**Рукоятка для электродов,** без кнопок, со встроенным соединительным кабелем, длина 300 см

для использования с

28801 EA — **Электрод,** шариковый, высокочастотный, для артроскопии, Ø 2,6 мм, шарик Ø 2,5 мм, рабочая длина 6 см, стерильный, одноразовый, 5 шт./упаковка — STERILE

28801 EB — **То же,** рабочая длина 11 см

28801 EC — **Электрод,** шариковый, высокочастотный, для артроскопии, Ø 2,6 мм, шарик Ø 3,5 мм, рабочая длина 6 см, стерильный, одноразовый, 5 шт./упаковка — STERILE

28801 ED — **То же,** рабочая длина 11 см

28801 EF — **Электрод,** крючкообразный, высокочастотный, для артроскопии, Ø 2,6 мм, длина электрода 2,8 мм, рабочая длина 6 см, стерильный, одноразовый, 5 шт./упаковка

28801 EG — **То же,** рабочая длина 11 см — STERILE

28801 EH — **Электрод,** крючкообразный, высокочастотный, для артроскопии, Ø 2,6 мм, длина электрода 4 мм, рабочая длина 11 см, стерильный, одноразовый, 5 шт./упаковка

биполярный

Биполярные ВЧ-инструменты – щипцы

	26176 LE	**Биполярный высокочастотный кабель,** длина 300 см, для AUTOCON® III 400, AUTOCON® II 400 SCB (серии 111, 113, 115, 122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80, коагуляторов 26021 B/C/D, 860021 B/C/D, 27810 B/C/D, 28810 B/C/D, AUTOCON® (серии 50, 200, 350), коагуляторов Erbe, серии T и ICC

для использования с

	38851 MD	**Щипцы,** ROBI® по KELLY, захватывающие, модель CLERMONT-FERRAND, поворотные, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, особенно подходят для диссекции, обе бранши подвижны, размер 3,5 мм, длина 20 см, цветовой код: голубой